




■食べ物などによる「シミ汚れ」のお手入れ方法

洗剤 水

1 : 1



①スポイトを使用して洗剤を水で倍に薄める

②シミ汚れ部分に薄めた洗剤を綿棒で軽くたたくように塗る

③10分間放置する

④シミ汚れが消えたら、硬く絞った布等で軽く押さえるように拭き取る。汚れが取れない場合は②③を繰り返す。

⑤風通しの良い状態で半日～1日程度換気し、畳おもてが乾いたら完了

※イ草や畳縁、壁、じゅうたん等に洗剤が付くと色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
 ※作業時はお部屋の換気を十分にしてください。作業後は塩素の臭いなくなるまでよく換気をしてください。
 ※ゴム手袋、保護マスク、目の保護に保護眼鏡等を着用してください。
 ※拭き取り時に強くこすってしまうと畳おもてが白っぽくなる場合がありますので、ご注意ください。
 ※長期間に渡っての汚れや傷み、症状が重度のものや汚れの種類によっては回復できないものもあります。

■軽度の「こげ跡」のお手入れ方法







タバコによる軽度のこげ跡。こげ跡が深い場合は補修できない場合があります。

①紙ヤスリでこげ跡部分を畳の目に沿って削り落とす。

②歯ブラシで削った粉を取り除く。

③畳の目の奥にこげ跡が残る場合はワイヤーブラシで目に沿って削り落とす。







④ワイヤーブラシの後は再度紙ヤスリで滑らかにする。





⑤削った粉を歯ブラシで取り除く。粉が残る場合は濡らした布をかたく絞り、きれいに拭き取る。

⑥補修塗料を削った部分に塗布する。

⑦補修塗料が乾いてしまう前に布で拭き取りなじませる。目の奥に光沢がある場合は歯ブラシでなじませる。

⑧風通しの良い状態で乾燥したら完了。

■「すり傷」のお手入れ方法

金属などでついたすり傷



①紙ヤスリですり傷部分を畳の目に沿って削り落とす。

②歯ブラシで削った粉を取り除く。

③粉が残る場合は濡らした布をかたく絞り、きれいに拭き取る。

特に濃い色の畳おもては削り粉が残らないように注意する。



④補修塗料を削った部分に塗布する。

⑤補修塗料が乾いてしまう前に布で拭き取りなじませる。

⑥目の奥に光沢がある場合は歯ブラシでなじませる。

⑦風通しの良い状態で乾燥したら完了。

※乾燥後、ささくれ等が残ってしまう場合は再度手順①～⑦をくりかえしてください。
 ※斜光（光の当たり方）によっては補修部分が目立つ場合があります。

ダイケン健やかおもて

DAIKEN

お手入れセット

この度は「ダイケン健やかおもて お手入れセット」をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書はダイケン健やかおもてを安全かつ、末永くご愛用いただくための必要な情報をまとめたものです。誤ったお手入れは製品を傷めたり、製品寿命を短くする恐れがありますので、ご使用前によく読み、いつでも利用できるよう、大切に保管してください。

安全のためにお守りください	警告	●洗浄剤は塩素系です。酸性タイプの製品と一緒に使用（まぜる）と有害な塩素ガスが出て危険です。 ●洗浄剤が目に入らないようにしてください。失明の恐れがあります。 ●体調がすぐれない方や心臓病・呼吸器疾患等の方は使用しないでください。 ●必ず部屋の換気を良くして作業してください。
	応急処置	●洗浄液が目に入ったら、直ちに大量の流水で充分洗浄し、速やかに眼科医の手当てを受けてください。 ●皮膚に付着した場合は大量の水でよく洗浄し、刺激が残るようであれば医師の診断を受けてください。 ●飲み込んでしまった場合は、大量の水を飲ませて吐き出させ、速やかに医師の診断を受けてください。 ●使用中に目のしみ・咳き込み・気分が悪くなった場合は使用をやめ、その場から離れて洗顔・うがい等をしてください。
	注意	●「ダイケン健やかおもて お手入れセット」はダイケン健やかおもて専用のお手入れセットになります。通常のイ草おもての畳や樹脂おもての畳のお手入れはできませんのでご注意ください。 ●ゴム手袋、保護マスク、目の保護に保護メガネ等を着用して作業してください。 ●洗浄剤・補修塗料は畳おもて以外（畳へり、家具、壁、衣類など）に付かないように注意してください。変色する場合があります。畳おもて以外については濡らせた布でただちに拭き取ってください。●作業後は塩素の臭いが残りますので約1日間程度良く換気してください。●用途以外に使用しないでください。●他の洗剤等と併用しないでください。●保管は直射日光をさけ、高温の場所で保管しないでください。●子供の手に触れないようにしてください。●洗浄剤・補修塗料は商品到着後、早めに使用してください。

■内容物

シミ汚れお手入れ用

焼けこげ・すり傷お手入れ用

共 通




洗浄剤
(50cc)

1 本




希釈容器

2 個




スポイト

1 個




綿 棒

5 本




紙ヤスリ
(#400)

4 枚



ワイヤー
ブラシ

1 本



歯ブラシ

1 本



補修塗料
(30cc)


1 本




布
(10X30cm)

1 枚


！ シミ汚れのお手入れ方法 ※長期間に渡っての汚れや汚れの症状が重度のもの、汚れの種類によっては回復できないものもあります。




① スポイトを使用して、
洗浄剤を水で倍に薄める。




② シミ汚れ部分に薄めた洗浄
剤を綿棒で軽くたくよう
に塗る。



③ 約 10 分程度放置する。




④ シミ汚れが消えたら、硬く絞った
布で軽く押さえるように拭き取る。
シミ汚れが取れない場合は②③の
作業をくり返す。拭き取り時に強
くすると白っぽくなるので注意。




⑤ 風通しの良い状態で半日～
1 日程度換気し、畳おもて
が乾いたら完了。


！ 軽度の焼けこげ・すり傷のお手入れ方法




① 紙ヤスリでこげ跡やすり傷
部分のみを畳の目に沿って
削り落とす。




② 歯ブラシで削った粉を取り
除く。目の奥にこげが残る
場合はワイヤーブラシで
目に沿って削り落とす。



③ ワイヤーブラシの後は再度
紙ヤスリで滑らかにし、
削った粉は濡らした布を硬く
絞り、きれいに拭き取る。



④ 補修塗料を削った部分に
塗布する。



⑤ 補修塗料が乾いてしまう前
に布で拭き取りなじませる。
目の奥に光沢が残る場合は
歯ブラシでなじませる。
風通しの良い状態で乾燥
したら完了。

※斜光（光の当たり方）によっては補修部分が目立つ場合があります。

※こげ跡が深く残ってしまった場合には補修はできません。

※残った補修塗料を捨てる時は新聞紙などに染み込ませ、乾かしてから一般ゴミとして処分してください。

ご相談窓口

大建工業株式会社 畳 材 部

東部営業課 〒101-8950 東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル 4F TEL (03) 6271-7791
西部営業課 〒530-8210 大阪府北区堂島 1-6-20 堂島アバンザ 22F TEL (06) 6452-6180