

片開きドアの対応ストッパー部材一覧


2020年10月30日現在

		ドアクローザー		開き戸ダンパー	ドアストッパー				
		専用ドアクローザー	防音ドアSFタイプ専用ドアクローザー	後付け開き戸ダンパー	後付けドアストッパーフラップタイプ	後付けドアストッパー扉上付けタイプ	防音ドア専用ストッパー床付けタイプ	木製防火ドア専用床付け戸当り	木製防火ドア専用枠付け戸当り
住宅向け	ハビアリビングドア	×	×	◎	◎	◎	×	×	×
	防音ドア<スペシャル(S)防音タイプ>	×	×	×	×	○ ※3	◎ ※3	×	×
	防音ドア<アドバンス(A)防音タイプ>	×	×	×	×	○ ※4	◎ ※5	×	×
	防音ドア<カラオケ用>	×	×	×	×	○ ※4	×	×	×
	音配慮ドア<居室タイプ 片開き>	×	×	×	×	○ ※4	×	×	×
	木製防火ドア	◎ ストップ機構無しのみ ※1	×	×	×	×	×	◎	◎
	戸換	×	×	×	×	×	×	×	×
公共・商業施設向け	ハビアパブリック(NスタンダードT番)	×	×	×	×	×	×	×	×
	ハビアパブリック(ピボットT番)	○ (枠外高2033mm以下)	×	×	×	×	×	×	×
	おもいやりドア	◎	×	×	×	×	×	×	×
	おもいやりキッズドア	◎	×	×	×	×	×	×	×
	防音ドア<SFタイプ>	×	◎ (製品と同梱) ※2	×	×	×	×	×	×
画像									
掲載カタログ	総合カタログ	カタログリンク1 (木製防火ドア)		カタログリンク3 (ダンパー・ストッパー)	カタログリンク3 (ダンパー・ストッパー)	カタログリンク3 (ダンパー・ストッパー)		カタログリンク1 (木製防火ドア)	カタログリンク1 (木製防火ドア)
	おもいやりカタログ	カタログリンク2 (おもいやりドア)							
	サウンドデザインカタログ			カタログリンク4 (防音ドアSFタイプ)			カタログリンク5 (防音ドアS/A防音)		

◎推奨品 ○条件付きで可能 ×対応不可

- ※1) ストップ機構ありのドアクローザーは、防火設備認定(20分遮炎)から外れます。
- ※2) 防音ドアSFタイプは非常に重いドアのため、同梱のドアクローザー(ストップ機構付き)を必ずご使用ください。扉が勢いよく閉まるのを防ぎ、扉閉鎖時の怪我のリスクを軽減します。また、防音ドアSFタイプ用のドアストッパーはありません。必要な場合は扉重量(G40/約70kg、G45/約110kg)を考慮して現場にて選定ください。
- ※3) 扉が重いため、壁の補強が必要です。ドアストッパーは戸先から70~200mmの範囲に取り付けてください。

●スペシャル(S)防音ドアドアストッパー取り付け位置 A=70~200mmの範囲で取付けてください。



※スペシャル(S)防音タイプは、3点ロックレモン錠のため、レバーハンドルがある側の戸端から70mmの範囲は、取り付けできませんのでご注意ください。

- ※4) 扉が重いため、壁の補強が必要です。ドアストッパーは戸先寄りに取り付けてください。
- ※5) ドアストッパーは戸先寄りに取り付けてください。

●アドバンス(A)防音ドアドアストッパー取り付け位置

