

		ドアクローザー		開き戸ダンパー	
		専用ドアクローザー	防音ドアSFタイプ 専用ドアクローザー	後付け開き戸ダンパー	
住宅向け	ハピアリビングドア	×	×	◎	
	防音ドア<スペシャル(S)防音タイプ>	×	×	×	
	防音ドア<アドバンス(A)防音タイプ>	×	×	×	
	防音ドア<カラオケ用>	×	×	×	
	音配慮ドア<居室タイプ 片開き>	×	×	×	
	木製防火ドア	◎ ストップ機構無しのみ ※1	×	×	
	戸襖	×	×	×	
公共・商業施設向け	ハピアパブリック(Nスタンダード丁番)	×	×	×	
	ハピアパブリック(ピボット丁番)	○ (枠外高2033mm以下)	×	×	
	おもいやりドア	◎	×	×	
	おもいやりキッズドア	◎	×	×	
	防音ドア<SFタイプ>	×	◎ (製品に同梱) ※2	×	
画像		 標準型	 パラレル型	 標準装備(ストップ機構あり)	
掲載カタログ	総合カタログ	カタログリンク1 (木製防火ドア)		カタログリンク3 (ダンパー・ストッパー)	
	おもいやりカタログ	カタログリンク2 (おもいやりドア)			
	サウンドデザインカタログ		カタログリンク4 (防音ドアSFタイプ)		

◎推奨品 ○条件付きで可能 ×対応不可

※1) ストップ機構ありのドアクローザーは、防火設備認定(20分遮炎)から外れます。

※2) 防音ドアSFタイプは非常に重いドアのため、同梱のドアクローザー(ストップ機能付き)を必ずご使用ください。

扉が勢いよく閉まるのを防ぎ、扉閉鎖時の怪我のリスクを軽減します。

また、防音ドアSFタイプ用のドアストッパーはありません。必要な場合は扉重量(G40/約70kg、G45/約110kg)を考慮して現場にて選定ください。