

		ドアクローザー		開き戸ダンパー
		専用ドアクローザー	防音ドアSFタイプ 専用ドアクローザー	後付け 開き戸ダンパー
住宅向け	ハピアリビングドア	×	×	◎
	防音ドア<SFタイプ>	×	◎ (製品に同梱)※1	×
	防音ドア<スペシャル(S)防音タイプ>	×	×	×
	防音ドア<アドバンス(A)防音タイプ>	×	×	×
	音配慮ドア<居室タイプ 片開き>	×	×	×
	戸襖	×	×	×
公共・商業施設向け	ハピアパブリック(Nスタンダード丁番)	×	×	×
	ハピアパブリック(ピボット丁番)	○ (枠外高2033mm以下)	×	×
	おもいやりドア	◎	×	×
	おもいやりキッズドア	◎	×	×
	防音ドアWタイプ<G30片開き><G35片開き>	◎ ※5	×	×
画像		  標準型 パラレル型	 標準装備(ストップ機構あり)	
掲載カタログ	総合カタログ	カタログリンク6(ハピア パブリック) カタログリンク8(防音ドアWタイプ)	カタログリンク1 (防音ドアSFタイプ)	カタログリンク3 (ダンパー・ストッパー)
	高齢者施設用・医療施設用 製品カタログ	カタログリンク2 (おもいやりドア)		
	幼稚園・保育園・認定こども園用 製品カタログ	カタログリンク9 (おもいやりキッズドア)		
	サウンドデザインカタログ		カタログリンク4 (防音ドアSFタイプ)	

◎推奨品 ○条件付きで可能 ×対応不可

※1) 防音ドアSFタイプは非常に重いドアのため、同梱のドアクローザー(ストップ機能付き)を必ずご使用ください。

扉が勢いよく閉まるのを防ぎ、扉閉鎖時の怪我のリスクを軽減します。

また、防音ドアSFタイプ用のドアストッパーはありません。必要な場合は扉重量(G40/約70kg、G45/約110kg)を考慮して現場にて選定ください。

※5)パラレル型のみ対応。ストップ機構ありとストップ機構なしがあります。